

FLOROVIVAISMO



*Manufatti in EPS per  
ortoflorovivaismo*



*Prodotti di prima qualità  
per coltivazioni di prima qualità*



LEGGERO



NON  
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE  
ALL'URTO



LUMINOSO

## Seminiere a fori circolari

CODICE	Fori	File fori	Passo fori	Diametro fori	VOLUME FORI (cm <sup>3</sup> )	Dimensioni esterne mm	Pz./Bancale
S-C 22 C47	<b>22</b>	6 x 2 + 5 x 2	X = 83,5 Y = 146	73	232	509 x 310 x 73	340
S-C 24 C113	<b>24</b>	6 x 4	X = 89,5 Y = 79,5	70	184	535 x 328 x 66	340
S-C30	<b>30</b>	6 x 5	X = 90,0 Y = 70,0	60	148	540 x 309 x 125	180
S-C 40 C66	<b>40</b>	8 x 5	X = 59,5 Y = 65,5	55	95	530 x 310 x 65	380
S-C 60 C79	<b>60</b>	10 x 6	X = 53,0 Y = 50,0	44,5	58	535 x 309 x 60	380
S-C 66 C84	<b>66</b>	11 x 6	X = 45,5 Y = 46,0	40	77	540 x 309 x 120	180
S-C 84 C70	<b>84</b>	12 x 7	X = 44,0 Y = 45,0	38,5	38	525 x 315 x 60	180
S-C 103 C25	<b>103</b>	11 x 5 + 12 x 4	X = 42,5 Y = 67,0	31	18	522 x 320 x 45	440
S-C 104 C102	<b>104</b>	13 x 8	X = 25,0 Y = 37,5	33,5	35	529 x 314 x 57 c/piedino s/piedino	400
S-C 120	<b>120</b>	12 x 10	X = 43,0 Y = 36,0	30	24	535 x 387 x 50	400
S-C 150 C109	<b>150</b>	15 x 10	X = 34,0 Y = 33,5	27	23	536 x 330 x 55 c/piedino s/piedino	440
S-C 160 C76	<b>160</b>	16 x 10	X = 32,0 Y = 31,5	27	17	520 x 327 x 50	460
S-C 170 V297	<b>170</b>	17 x 10	X = 31,0 Y = 29,5	26	18	538 x 310 x 55	420
S-C 228 C85	<b>228</b>	19 x 12	X = 26,0 Y = 26,0	22,5	16	522 x 329 x 50	420





## Seminiere a fori quadrati



LEGGERO



NON  
INQUINANTE



ECONOMICO



RESISTENTE  
ALL'URTO



LUMINOSO



CODICE	Fori	File fori	Passo fori	Dimensione fori (mm)	Volume fori (cm <sup>3</sup> )	Dimensioni esterne (mm)	Pz./Bancale c/piedino s/piedino
S-Q 160/30 C83	<b>160</b>	16 x 10	X = 32 Y = 32	27,5 x 27,5	30	522x330x50	460
S-Q 170/27 C97	<b>170</b>	17 x 10	X = 31 Y = 29,5	26,5 x 25,5	27	522x328x60 c/pied. s/pied.	320 c/pied. 380 s/pied.
S-Q 209/27 C96	<b>209</b>	19 x 11	X = 27 Y = 28,5	24 x 23	27	522x328x60 c/pied. s/pied.	320 c/pied. 400 s/pied.
S-Q 228/23 C228	<b>228</b>	19 x 12	X = 27 Y = 26,5	23 x 23	23	525x335x60 c/pied. s/pied.	340 c/pied. 380 s/pied.
S-Q 228/20 C101	<b>228</b>	19 x 12	X = 27 Y = 27	22 x 22	20	525x335x55 c/pied. s/pied.	360 c/pied. 380s/pied.
S-Q 228CON/156 C104	<b>228 conico</b>	19 x 12	X = 27 Y = 27	22 x 22	15	525x335x55 c/pied. s/pied.	320 c/pied. 400 s/pied.
S-Q 260/15 C122	<b>260</b>	20 x 13	X = 25 Y = 24	19 x 18	15	515x325x60 c/pied. s/pied.	360 c/pied. 400 s/pied.
S-Q 280/12 C280	<b>280</b>	20 x 14	X = 25 Y = 22,5	21 x 19	12	522x335x61 c/pied. s/pied.	320
S-Q 336/11 C115	<b>336</b>	24 x 14	X = 22 Y = 23	18 x 18	11	524x335x56 c/pied. s/pied.	320 c/pied. 400 s/pied.
S-Q 336/12 C336	<b>336</b>	24 x 14	X = 21,5 Y = 22,5	19 x 17,5	12	524x335x65 c/pied. s/pied.	300 c/pied. 360 s/pied.
S-Q 360/9 C360	<b>360</b>	24 x 15	X = 21 Y = 19,5	17 x 16	9	515x305x50 c/pied. s/pied.	504
S-Q 425/9 C119	<b>425</b>	25 x 17	X = 20 Y = 18,5	17 x 15,5	9	518x330x60	340 tipo basso c.p. 300 tipo alto c.p.





## Pannelli float system



LEGGERO


 NON  
INQUINANTE


ECONOMICO


 RESISTENTE  
ALL'URTO


LUMINOSO



CODICE	Dimensioni esterne mm	Pezzi al mq	Volume cavità lt Pz. - mq	Note	Pz./Bancale c/piedino s/piedino
FLOAT 9660	<b>960 x 600 x 35</b>	1,74	2,77 / 4,82	SENZA PIEDINI	116 c/pied. 128 s/pied.
FLOAT 9660 2P	<b>960 x 600 x 35</b>	1,74	2,77 / 4,82	con 2 PIEDINI da mm 5	116 c/pied. 128 s/pied.
FLOAT 9660 4P	<b>960 x 600 x 35</b>	1,74	2,77 / 4,82	con 4 PIEDINI da mm 5	116 c/pied. 128 s/pied.
FLOAT 9660 SM	<b>960 x 600 x 35</b>	1,74	2,77 / 4,82	con SMUSSO DI TESTA	116 c/pied. 128 s/pied.
FLOAT 9660 SM 2P	<b>960 x 600 x 35</b>	1,74	2,77 / 4,82	con SMUSSO e 2 PIEDINI	116 c/pied. 128 s/pied.
FLOAT 9660 SM 4P	<b>960 x 600 x 35</b>	1,74	2,77 / 4,82	con SMUSSO e 4 PIEDINI	116 c/pied. 128 s/pied.

## Contenitori


con e senza separatori per vaschette in plastica e pannelli per bancali\*

CODICE	Dimensioni esterne mm	Note	Pz./Bancale
C 510 314 72/8	<b>510 x 314 x 72 est.</b>	8 sedi per vaschetta	320
C 500 380 70/8	<b>500 x 380 x 70 est. 475 x 355 x 68 int.</b>	8 sedi per vaschetta	390
C 500 380 70/8	<b>500 x 380 x 70 est. 475 x 355 x 68 int.</b>	senza separatori	390
PB 800 500 48/40*	<b>800 x 500 x 48</b>	Ø40	150
PB 800 500 48/54*	<b>800 x 500 x 48</b>	Ø54	-



## Cassette per verdure

CODICE	Dimensioni esterne mm	Capacità litri	Pz./Bancale
CASS V 403010	<b>400 x 300 x 100 est. 375 x 275 x 87 int.</b>	8,15	216
CASS V 403012	<b>400 x 300 x 120 est. 375 x 275 x 102 int.</b>	9,54	180
CASS V103014	<b>400 x 300 x 140 est. 375 x 275 x 127 int.</b>	11,88	152



## Nel rispetto dell'ambiente

con prodotti composti per oltre il 90% di aria, Isolconfort è partner ideale per la tua attività ed amica dell'eco-sistema

### L'azienda

ISOLCONFORT® group è un'azienda articolata in più stabilimenti produttivi distribuiti nel nord Italia e presente da oltre 40 anni nel mercato.

Il nome stesso indica la mission: produrre e fornire articoli affidabili, efficaci e mirati a condizioni di economicità e sicurezza.

Il gruppo ISOLCONFORT® è l'unico gruppo nel Nord Italia ad avere 3 stabilimenti produttivi nato dalla fusione di ECO-ESPANSI a San Vito al Tagliamento (PN), ILMAPACK a Cologna Veneta (VR) e ILMAPACK NORD a Pozzolo Formigaro (AL).

I punti di forza dell'azienda sono quindi la capacità di rispondere ad ogni esigenza della clientela fornendo un servizio logistico capillare e prodotti di ottima qualità.

ISOLCONFORT® group produce essenzialmente articoli in polistirene espanso secondo tecnologie moderne ed avanzate; riesce a garantire ottimo servizio e controllo di qualità grazie alle strutture produttive articolate su oltre 45000 mq coperti, dei quali 14000 dedicati alla sola stagionatura dei materiali finiti.

La stagionatura è garanzia inequivocabile di prodotti dimensionalmente stabilizzati ed esenti da umidità o tracce d'espandenti.

La logistica è assicurata dagli oltre 15 autotreni propri e da 5 business partner.

### I prodotti

ISOLCONFORT® si rivolge ai propri clienti proponendo una vasta e differenziata gamma di prodotti per dare un servizio completo, rapido e razionale.

- **FLOROVIVAISMO**: nostro orgoglioso punto di forza, da oltre 40 anni, sono le seminiere proposte in 26 diverse tipologie e/o densità, i contenitori per vaschette, le cassette, disponibili in varie misure ed i pannelli EURO FLOAT per coltivazioni intensive con sistema flottante.

- **ALIMENTARE**: per questo settore produciamo cassette di varie dimensioni e contenitori con coperchio.

Tutti i prodotti citati sono altamente resistenti, compatti e stabili nelle dimensioni, soprattutto per effetto della stagionatura, compiuta prima della consegna ai clienti.

Articoli stabilizzati garantiscono un basso assorbimento d'acqua e maggiori cicli operativi anche nelle applicazioni più gravose.

**Novità  
2010!**

Know-how e nuove tecnologie  
ISOLCONFORT hanno permesso  
la realizzazione della seminiere tenace



mi piego... ma  
non mi spezzo!

*Più resistenza alle rotture, più durata nel tempo!*



FLOROVIVAISMO

## Mission dell'Azienda

Lo Staff di ISOLCONFORT® ricerca con tenacia ogni miglioramento per dare ai propri clienti prodotti sempre migliori e sempre più finalizzati alla soddisfazione delle loro esigenze.

La passione, mirata alla soddisfazione del cliente, è il valore quotidiano che motiva ogni componente del nostro gruppo di lavoro fin dal primo giorno di attività.

## Le Certificazioni dell'Azienda

ISOLCONFORT® è azienda certificata ed opera secondo il sistema di qualità ISO 9001:2008.

Al sistema di qualità aziendale sono in tegrata procedure ed istruzioni operative e controlli nel proprio laboratorio interno per verificare la corrispondenza alle norme UNI 9918:1992 e UNI 10612:1998 di ogni singolo prodotto.

Inoltre, ISOLCONFORT® si sottopone volontariamente a controlli effettuati da importanti istituti internazionali quali IIP e FIW.



**ISOLCONFORT® Srl**

**Unità legale e produttiva**  
via Clauzetto, 36  
zona industriale Ponte Rosso  
33078 S. Vito al Tagliamento (PN)  
tel.: +39 0434 85153  
+39 0434 85155  
fax: +39 0434 857419  
e-mail: info@isolconfort.it

**Unità produttiva**  
viale commercio 13  
37044 Cologna Veneta (VR)  
tel.: +39 0442 412732 r.a.  
fax: +39 0442 412740  
e-mail: info.vr@isolconfort.it

**Unità produttiva**  
15068 Pozzolo Formigaro (AL)  
via R. Piemonte 2  
tel.: +39 0143 319000  
fax: +39 0143 419209  
e-mail: info.al@isolconfort.it

**ISOLCONFORT® Srl**

**SERVIZIO CLIENTI**  
**0442 412732**

Rivenditore autorizzato

[www.isolconfort.it](http://www.isolconfort.it)  
facebook **isolconfortsrl**